防水材料・標準設計価格表

昭和電工建材㈱建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町２－１
TEL：045（444）1691・FAX：045（444）1699
2015年8月現在

品名		内容	荷姿	設計価格
セレガードDS （粉末強化剤入）		ケイ酸質系塗布防水材	25kg／袋	24,000円
セレガードEP		エポキシエマルション入り無機質浸透性防水材	16．5kg／セット／箱 粉体＋混和液（エポキシエマルション）	20,940円
ショウゼットSA－1		素地調整材	16．5kg／セット／缶 粉体＋混和液（エポキシエマルション）	20,940円
ストッパ		各種木コン処理セメント成形品	500個／箱（接着用ペースト入り） （※DK・Dは200個）	14,000円
ショウワ止水剤		瞬結止水セメント	20kg／缶	12,000円
セレタックG （地上部位）	16kgセット	ポリマーセメント系塗膜防水材	16kg／缶 （粉体4kg/袋×2＋混和液4kg/袋×2）	17,600円
	34kgセット		34kg／セット （粉体17kg/袋＋混和液17kg/缶）	30,600円
セレッタックS （水槽・地下用）		ポリマーセメント系塗膜防水材	34kg／セット （粉体20kg/袋＋混和液14kg/缶）	35,800円
セレッタックJW （上水道関連水槽）		ポリマーセメント系塗膜防水材	34kg／セット （粉体20kg/袋＋混和液14kg/缶）	37,400円
セレッタッククロス		セレタック補強材（ポリプロピレン不織布）	105cm幅×100m巻	20,000円
セレッタックトップコート （標準色）グレー・グリーン・クリア		セレタック®用保護仕上げ材 （アクリル系エマルション）	15kg／缶 （グレー・グリーン）	15,000円
			18kg／缶 （クリア）	18,000円
セレッタックトップコートS （標準色）グレー・グリーン		セレタック®用保護仕上げ材 （アクリル系エマルション・骨材入）	20kg／缶	12,000円
セレッタックトップコートUV （標準色）グレー		セレタック®用保護仕上げ材 （アクリルウレタン系）	16kg／缶	24,000円
ショウワカチオンプライマー		セレタック®シリーズ専用プライマー	4kg／缶	8,000円
			16kg／缶	28,000円
ショウテック早強 ＃100・＃200・軽量厚付		急結高強度無収縮ポリマーセメントモルタル	＃100（薄塗り）　20kg／袋 ＃200（厚塗り）　25kg／袋 軽量厚付　20kg／袋	4,000円
ペタルスWP		ショウテック®早強・ショウクイック®用 合成高分子エマルジョン （混入・塗布）	4kg／缶	6,500円
			18kg／缶	16,000円
ショウクイックV－A		耐硫酸性高強度無収縮ポリマーセメントモルタル	25kg／袋	6,000円
ショウクイックV－B		耐硫酸性高強度無収縮ポリマーセメントモルタル （粉末樹脂入り）	25kg／袋	7,000円
ショウゼット防食モルタル		耐硫酸性防食ポリマーセメントモルタル	20kg／袋	12,000円
ショウゼット防食モルタル混和液		ショウゼット防食モルタル混和液	18kg／缶	28,800円
ショウワ薄付		カチオン粉末樹脂入り ポリマーセメントモルタル	20kg／袋	4,000円
ショウワ薄付JW		カチオン粉末樹脂入り ポリマーセメントモルタル（水質基準適合品）	20kg／袋	5,000円
ショウワ厚付		カチオン粉末樹脂入り ポリマーセメントモルタル	特殊性繊維入り重骨厚塗り 25kg／袋	4,000円
ショウワ厚付JW		カチオン粉末樹脂入り ポリマーセメントモルタル（水質基準適合品）	特殊性繊維入り重骨厚塗り 25kg／袋	5,000円
ショウワ厚付JW－N		ノンポリマー・ノン繊維モルタル（水質基準適合品）	25kg／袋	5,000円
ショウワグラウト		JHS－312－1999（無収縮モルタル品質管理試験方法）適合	25kg／袋	3,600円
ARプライマー		ショウクイックV－A、V－B 下地プライマー	4kg／缶	6,000円
			18kg／缶	16,000円

防水工法・標準設計価格表

昭和電工建材㈱
建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町２－１
TEL：045（444）1691・FAX：045（444）1699
2015年8月現在

品名	内容	施工規模	材工設計価格
セレガードDS （粉末強化剤入）	（セレガードDS工法） １．5kg／m^2使用	300m^2 以上	2，900円／㎡
ストッパ　P・G・D	木コン処理用（面合せ）	500個箱入	80円／1個
ストッパ　PK・GK・DK	木コン処理用（面落ち） 防水用・化粧用	（DK・Dは200個入）	160円／1個

〔注〕
1．　上記価格は施工規模300㎡以上で壁面を基準としています。
2．　上記価格に消費税は含まれておりません。
3．　下地処理費、養生費、足場代等は含まれておりません。

標準設計価格表　〔材工単価〕
ポリマーセメント系塗膜防水材

セレタック® 防水工法

昭和電工建材㈱建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町２－１
TEL：045（444）1691・FAX：045（444）1699
2015年8月現在

■地上部位

工法名	工程	塗布量（kg／㎡）		材工設計価格（円/㎡）	適用部位	日本建築学会対応仕様（注）	防水層平均厚み(mm)
A-1工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	4,300	サッシ回り、トレンチピット OAフロア、笠木、パラペット回り他	PA－1	0.8以上
	防水層	セレタック®G	2.00				
A-2工法（トップコート仕上）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	5,100	ひさし、急勾配屋根他	PA－1 （軽歩行仕上げ）	0.8以上
	防水層	セレタック®G	2.00				
	保護・仕上げ	トップコート	0.20				
A-2工法（トップコートUV仕上）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	5,500	ひさし、急勾配屋根他	PA－1 （軽歩行仕上げ）	0.8以上
	防水層	セレタック®G	2.00				
	保護・仕上げ	トップコートUV	0.30				
A-3工法（トップコートS仕上）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	5,800	ベランダ（下階居室なし） 開放廊下（下階居室なし） 階段　他	PA－1 （軽歩行仕上げ）	0.8以上
	防水層	セレタック®G	2.00				
	保護・仕上げ	トップコートS	1.00				
C-1工法（トップコート別途）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	5,800	ベランダ（下階居室あり）他	PA－2	1.1以上
	防水層＋	セレタック®G	2.60				
	補強材	クロス（補強材）	1.1m				
C-2工法（トップコートS仕上）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	6,800	ベランダ（下階居室あり）他	PA－2 （軽歩行仕上げ）	1.1以上
	防水層＋	セレタック®G	2.60				
	補強材	クロス（補強材）	1.1m				
	保護・仕上げ	トップコートS	1.00				
C-3工法（トップコート別途）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	6,800	屋上（軽歩行） 開放廊下（下階居室あり）他	PA－3	1.6以上
	防水層＋	セレタック®G	3.60				
	補強材	クロス（補強材）	1.1m				
C-4工法（トップコート仕上）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	7,500	屋上（軽歩行）他	PA－3 （軽歩行仕上げ）	1.6以上
	防水層＋	セレタック®G	3.60				
	補強材	クロス（補強補強材）	1.1m				
	保護・仕上げ	トップコート	0.20				
C-5工法（トップコートS仕上）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	8,000	屋上（軽歩行） 開放廊下（下階居室あり）他	PA－3 （軽歩行仕上げ）	1.6以上
	防水層＋	セレタック®G	3.60				
	補強材	クロス（補強材）	1.1m				
	保護・仕上げ	トップコートS	1.00				
C-6工法（モルタル仕上）	プライマー	ショウワカチオンプライマー（2倍液）	0.15	9,700	浴室 厨房 トイレ他	PA－3 （モルタル仕上げ）	1.6以上
	防水層＋	セレタック®G	3.60				
	補強材	クロス（補強材）	1.1m				
	保護・仕上げ	ショウテック早強＃200	5mm厚さ				

標準設計価格表　〔材工単価〕
ポリマーセメント系塗膜防水材

セレタック® 防水工法

昭和電工建材㈱建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町２－１
TEL:045(444)1691・FAX:045(444)1699
2015年8月現在

■地下・水槽部位

工法名	工程	塗布量(kg／㎡)		材工設計価格(円/㎡)	適用部位	日本建築学会対応仕様（注）	防水層平均厚み(mm)
B－1工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー(2倍液)	0.15	5,100	水槽類(受水槽、防火水槽、中水槽、雨水貯留槽他)地下外壁(埋め戻しの場合、保護緩衝材等は別途)地下内壁、エレベーターピット他	PB－1	1.1以上
	防水層	セレタック®S	2.50				

■上水道〔厚生労働省令第5号水質基準適合〕

工法名	工程	塗布量(kg／㎡)		材工設計価格(円/㎡)	適用部位	日本建築学会対応仕様（注）	防水層平均厚み(mm)
JW工法	防水層	セレタック®JW	2.50	5,100	上水道関連水槽	PB－1	1.1以上

（注）
・日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)・同解説」の防水層種別による(PA－1、PA－2、PA－3、PB－1仕様)
・施工規模300㎡以上で壁面の基準単価です。
・下地処理費、養生費、足場代等は含まれておりません。
・消費税は含まれておりません。

下水道施設用ショウゼット防食被工法関連材料
標準設計価格表

昭和電工建材㈱
建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1
TEL:045(444)1691・FAX:045(444)1699
2015年8月現在

	製品名	荷姿	設計価格	セット内容	セット荷姿	セット価格
防水材	セレガードEP	16.5 kg／箱	¥20,940			¥20,940
素地調整材	ショウゼットSA－1	16.5 kg／缶	¥20,940			¥20,940
	ショウゼットSA－EP(A剤)	20 kg／缶	¥49,600	1 缶	30kgセット	¥74,400
	ショウゼットSA－EP(B剤)	10 kg／缶	¥24,800	1 缶		
	ショウゼットNCYモルタル(主剤)	15 kg／缶	¥22,500	1 缶	20kgセット	30,000
	ショウゼットNCYモルタル(硬化剤)	5 kg／缶	¥7,500	1 缶		
プライマー	ショウゼットERプライマー	8 kg／箱	¥19,790			¥74,710
	ショウゼットNCYプライマー(主剤)	4 kg／缶	¥10,000	1 缶	8kgセット	20,000
	ショウゼットNCYプライマー(硬化剤)	4 kg／缶	¥10,000	1 缶		
エポキシ樹脂	ショウゼットER－1	12 kg／缶	¥34,920	1 缶	15kgセット	¥43,650
	ショウゼットHC－1	3 kg／缶	¥8,730	1 缶		
	ショウゼットER－3	12 kg／缶	¥34,920	1 缶	16kgセット	¥46,560
	ショウゼットHC－3	4 kg／缶	¥11,640	1 缶		
	キャボジル	5 kg／袋	¥9,950			¥9,950
	ショウゼットER－3	12 kg／缶	¥34,920	1 缶	48kgセット	¥59,360
	ショウゼットHC－3	4 kg／缶	¥11,640	1 缶		
	ショウゼットCP	14 kg／袋	¥6,400	2 袋		
	ショウゼットならし材	10 kg／缶	¥10,000			¥10,000
	ショウゼットER－6	12 kg／缶	¥52,800	1 缶	16kgセット	¥70,400
	ショウゼットHC－6	4 kg／缶	¥17,600	1 缶		
	ショウゼットNC(主剤)	12 kg／缶	¥50,400		16kgセット	¥67,200
	ショウゼットNC(硬化剤)	4 kg／缶	¥16,800			
	ショウゼットNCトップコート(主剤)	12 kg／缶	¥50,400		16kgセット	¥67,200
	ショウゼットNCトップコート(硬化剤)	4 kg／缶	¥16,800			
	ショウゼットNCY(主剤)	12 kg／缶	¥52,440	1 缶	15kgセット	65,550
	ショウゼットNCY(硬化剤)	3 kg／缶	¥13,110	1 缶		
	ショウゼットNCYトップコート(主剤)	12 kg／缶	¥52,800	1 缶	15kgセット	66,000
	ショウゼットNCYトップコート(硬化剤)	3 kg／缶	¥13,200	1 缶		
水性樹脂	ショウゼットハイドロコートN	18 kg／缶	¥72,000			¥72,000
	ショウゼットハイドロコートT	18 kg／缶	¥72,000			¥72,000
耐硫酸性防食モルタル	ショウゼット防食モルタル	20 kg/袋	¥12,000			¥12,000
	ショウゼット防食モルタル混和液	18 kg/缶	¥28,800			¥28,800

ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂	ショウゼット VE　PC	15 kg／缶	¥44,850			¥44,850
	ショウゼット VE　PT	10 kg／缶	¥29,900			¥29,900
	ショウゼット VE　LF	18 kg／缶	¥59,760			¥59,760
	ショウゼット VE　LN	18 kg／缶	¥32,580			¥32,580
	ショウゼット VE　TC	18 kg／缶	¥32,580			¥32,580
	ショウゼット VE　HAC	1 kg／缶	¥7,300			¥7,300
	ショウゼット VE　CN	1 kg／缶	¥7,320			¥7,320
		5 kg／缶	¥36,600			¥36,600
	カドックスB－40E	1 kg／缶	¥5,870			¥5,870
	パーメック　N	1 kg／缶	¥6,670			¥6,670
		5 kg／缶	¥24,450			¥24,450
	硬化剤　328E	1 kg／缶	¥7,560			¥7,560
		5 kg／缶	¥27,800			¥27,800
	ショウゼットVE－720PT	15 kg／缶	¥41,700			41,700
	ショウゼットVE－1000S	10 枚／梱包	¥162,000			162,000
	ナイパーNS	1 kg／缶	¥11,000			11,000
補強材	ガラスマット#450	64 m／巻	¥29,120			29,120
	サーフェイスマット#30P	100 m／巻	¥35,560			35,560
	ガラスクロスEPF21A	100 m／巻	¥66,670			66,670

（下水道施設用）

ショウゼット防食被覆工法　標準設計価格表

昭和電工建材㈱
建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1
TEL：045（444）1691・FAX：045（444）1699
2015年8月現在

	規格等	分類	工法	設計価格（1㎡当たり）
下水道施設用	日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」	A種適合	A工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	7,200円
			A－EP工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	8,000円
			ショウゼットハイドロコートA工法（水性樹脂／素地調整材1種）	9,700円
		B種適合	B－1工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	8,300円
			B－EP工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	9,200円
			B－2工法（ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂／素地調整材3種）	13,000円
			ショウゼットハイドロコートB工法（水性樹脂／素地調整材1種）	11,100円
			ショウゼット防食モルタルB工法（耐硫酸性防食ポリマーセメントモルタル）	21,000円
		C種適合	C－1工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	14,500円
			C－EP工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	15,400円
			C－2工法（ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂／素地調整材3種）	18,500円
			C－3工法（エポキシ樹脂モルタル）	15,800円
			ショウゼットノンクロスC工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	12,900円
			ショウゼットノンクロスC－EP工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	13,700円
			ショウゼットハイドロコートC工法（水性樹脂／素地調整材1種）	13,700円
			ショウゼット防食モルタルC工法（耐硫酸性防食ポリマーセメントモルタル）	33,400円
		D種適合	D－1工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	19,000円
			D－EP工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	19,800円
			D－2工法（ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂／素地調整材3種）	22,600円
			D－3工法（エポキシ樹脂モルタル）	21,000円
			ショウゼットノンクロスD1工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	18,100円
			ショウゼットノンクロスD1－EP工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	19,800円
			VE-1000S工法（光硬化型FRPシート防食被覆工法）	20,900円
			ショウゼットハイドロコートD1工法（水性樹脂／素地調整材1種）	15,900円
		ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞD種適合	VE-1000S工法（光硬化型FRPシート防食被覆工法）	46,100円
ビルピット	耐有機酸塗布型ライニング工法	日本下水道事業団C種適合	NCY－C工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	15,600円
			NCY－C（EP）工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	15,200円
		日本下水道事業団D種適合	NCY－D1工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	21,400円
			NCY－D1（EP）工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	21,000円
農業集落用	地域資源循環技術センター「農業集落排水施設のコンクリート防食設計・施工の手引き」	1種適合	農集－1工法（エポキシ樹脂）	10,000円
		2種適合	農集－2工法（エポキシ樹脂）	11,200円
		3種適合	農集－3工法（エポキシ樹脂）	17,000円
			農集－CP工法（セラミックパウダー入りエポキシ樹脂）	29,400円
		躯体防水（槽内）	セレガード・EP工法（ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ入り無機質浸透性防水材）	3,600円
		躯体防水（外部）	セレタックB-1工法（ポリマーセメント系塗膜防水材）	5,100円

※上記価格は基準単価（施工面積300㎡以上・壁部）です。
※下水道施設用ライニングのC種、D種適合工法にはピンホール試験費用が含まれております。

水道施設用ショウゼット防食被工法関連材料
標準設計価格表

昭和電工建材㈱
建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1
TEL:045(444)1691・FAX:045(444)1699
2015年8月現在

	製品名	荷姿	設計価格	セット内容	セット荷姿	セット価格
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	UM－50P	16 kg／缶	¥31,040			¥31,040
水系樹脂	ショウゼットハイドロコートJW	15 kg／缶	¥48,000	1 缶		
	専用骨材	3 kg／缶	¥1,500	1 袋		
エポキシ樹脂	ショウゼットER－2	20 kg／缶	¥56,000	1 缶	30kgｾｯﾄ	¥84,000
	ショウゼットHC－2	10 kg／缶	¥28,000	1 缶		
	ショウゼットER－2 F	20 kg／缶	¥66,000	1 缶	30kgｾｯﾄ	¥99,000
	ショウゼットHC－2 F	10 kg／缶	¥33,000	1 缶		
	ショウゼットER－4	20 kg／缶	¥64,600	1 缶	25kgｾｯﾄ	¥80,750
	ショウゼットHC－4	5 kg／缶	¥16,150	1 缶		
	ショウゼットER－4F	20 kg／缶	¥73,000	1 缶	25kgｾｯﾄ	¥91,250
	ショウゼットHC－4F	5 kg／缶	¥18,250	1 缶		
	ショウゼットUV-1(A剤)	20 kg／缶	¥63,600	1 缶	30kgｾｯﾄ	¥95,400
	ショウゼットUV-1(B剤)	10 kg／缶	¥31,800	1 缶		
	ショウゼットUV-2(A剤)	20 kg／缶	¥73,000	1 缶	24kgｾｯﾄ	¥87,600
	ショウゼットUV-2(B剤)	4 kg／缶	¥14,600	1 缶		
	ショウゼットUV-2(C剤)	15 kg／缶	¥26,550	希釈剤		¥26,550
アクリルウレタン樹脂	ショウゼットUV-3(A剤)	20 kg／缶	¥73,000	1 缶	24kgｾｯﾄ	¥87,600
	ショウゼットUV-3(B剤)	4 kg／缶	¥14,600	1 缶		
	ショウゼットUV-3(C剤)	16 kg／缶	¥30,240	希釈剤		¥30,240
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	UM－50P	16 kg／缶	¥31,040			¥31,040
ビニルエステル樹脂	ショウゼットVE－PC	15 kg／缶	¥44,850			¥44,850
	カドックスB－40E	1 kg／缶	¥5,870			¥5,870
	ショウゼット VE JW	15 kg／缶	¥31,950			¥31,950
	ショウゼット VE JWT	15 kg／缶	¥36,900			¥36,900
	ｼｮｳｾﾞｯﾄ VE JWT用ﾄﾅｰ(ﾌﾞﾙｰ)	10 kg／缶	¥47,100			¥47,100
	硬化剤 328E	1 kg／缶	¥7,560			¥7,560
		5 kg／缶	¥37,800			¥37,800
	ショウゼット VE CO	1 kg／缶	¥8,320			¥8,320
		5 kg／缶	¥41,600			¥41,600
補強材	ガラスクロスEPF21A	100 m／巻	¥66,700			¥66,700
	ガラスマットEM450	64 m／巻	¥29,120			¥29,120
	ガラスサーフェイスマット#30	100 m／巻	¥35,600			¥35,600

（水道施設用）

ショウゼット防食被覆工法　標準設計価格表

昭和電工建材㈱
建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町２－１
TEL：045（444）1691・FAX：045（444）1699
2015年8月現在

	規格等	分類	工法	設計価格（1㎡当たり）
水道施設用	日本水道協会JWWA K143：2004 厚生労働省令第5号	水系樹脂	ハイドロコートJW-S工法	8,800円
	日本水道協会JWWA K143：2004 厚生労働省令第5号	無溶剤エポキシ樹脂	JWA工法	6,500円
	日本水道協会JWWA K143：2004 厚生労働省令第5号	無溶剤エポキシ樹脂	JWA2工法	7,200円
	日本水道協会JWWA K143：2004	無溶剤エポキシ樹脂 補強層入り	JWA－EG工法	11,100円
	日本水道協会JWWA K143：2004 （浸出性合格）	屋外施設対応 エポキシ樹脂＋ アクリルウレタン樹脂	JWA－UV工法	8,400円
	日本水道協会JWWA K143：2004 厚生労働省令第5号	ビスフェノールF型 無溶剤エポキシ樹脂	JWA－F工法	7,530円
	日本水道協会JWWA K149：2004 厚生省令第15号	ビニルエステル樹脂	JWA－VE工法 （ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ仕様）	13,700円
	日本水道協会JWWA K149：2004 （浸出性合格）	ビニルエステル樹脂	JWA－VE工法 （ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ仕様）	13,300円

※上記価格は基準単価（施工面積300㎡以上・壁部）です。

ショウゼット防食耐震補強工法関連材料
標準設計価格表

昭和電工建材㈱
建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1
TEL:045(444)1691・FAX:045(444)1699

	製品名	荷姿	単価設計	セット内容	セット荷姿	設計価格
プライマー	ショウゼットTAプライマー	10 kg／セット	¥32,000			¥32,000
素地調整材	ショウゼットTA-PT	10 kg／セット	¥24,000			¥24,000
含浸材	ショウゼットTA	10 kg／セット	¥32,000			¥32,000
エポキシ樹脂	ショウゼットER－1	12 kg／缶	¥34,920	1 缶	15kgセット	¥43,650
	ショウゼットHC－1	3 kg／缶	¥8,730	1 缶		
	ショウゼットER－2	20 kg／缶	¥56,000	1 缶	30kgセット	¥84,000
	ショウゼットHC－2	10 kg／缶	¥28,000	1 缶		
	ショウゼットER－4	20 kg／缶	¥64,600	1 缶	25kgセット	¥80,750
	ショウゼットHC－4	5 kg／缶	¥16,150	1 缶		
	ショウゼットNC(主剤)	12 kg／缶	¥50,400	1 缶	16kgセット	¥67,200
	ショウゼットNC(硬化剤)	4 kg／缶	¥16,800	1 缶		
	ショウゼットNCトップコート(主剤)	12 kg／缶	¥50,400	1 缶	16kgセット	¥67,200
	ショウゼットNCトップコート(硬化剤)	4 kg／缶	¥16,800	1 缶		
	ショウゼットNCY(主剤)	12 kg／缶	¥52,440	1 缶	15kgセット	¥65,550
	ショウゼットNCY(硬化剤)	3 kg／缶	¥13,110	1 缶		
	ショウゼットNCYトップコート(主剤)	12 kg／缶	¥52,800	1 缶	15kgセット	¥66,000
	ショウゼットNCYトップコート(硬化剤)	3 kg／缶	¥13,200	1 缶		
水系樹脂	ショウゼットハイドロコートN	18 kg／缶	¥72,000	1 缶		¥72,000
	ショウゼットハイドロコートT	18 kg／缶	¥72,000	1 缶		¥72,000
	ショウゼットハイドロコートJW	15 kg／缶	¥48,000	1 缶		¥48,000
	専用骨材	3 kg／缶	¥1,500	1 袋		¥1,500
補強材	ショウゼットTA200	100 m／巻	¥310,000			¥310,000
	ショウゼットTA300	100 m／巻	¥475,000			¥475,000
	ガラスクロスEPF21A	100 m／巻	¥66,700			¥66,700

（上下水用施設のコンクリート補強、防食）

昭和電工建材㈱
建設資材営業部
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1
TEL:045(444)1691・FAX:045(444)1699
2015年8月現在

ショウゼット防食耐震補強工法　標準設計価格表

工法例（炭素繊維シート目付300g－1PLY）

	規格等	分類	工法	設計価格（1㎡当たり）
下水道施設用	日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」	A種適合	A(TA)工法（エポキシ樹脂）	30,500円
			ハイドロコートA(TA)工法（水性樹脂）	3,3000円
		B種適合	B(TA)工法（エポキシ樹脂）	31,600円
			ハイドロコートB(TA)工法（水性樹脂）	34,400円
		C種適合	C－1(TA)工法（エポキシ樹脂／素地調整材1種）	37,000円
			C－NC(TA)工法（エポキシ樹脂／素地調整材2種）	36,200円
			ハイドロコートC(TA)工法（水性樹脂／素地調整材1種）	37,000円
		D種適合	D－1(TA)工法（エポキシ樹脂）	42,300円
			D－NC(TA)工法（エポキシ樹脂）	41,400円
			ハイドロコートD1(TA)工法（水性樹脂）	39,200円
ビルピット	耐有機酸塗布型ライニング工法	C種適合	NCY－C(TA)工法（エポキシ樹脂）	38,300円
		D種適合	NCY－D1(TA)工法（エポキシ樹脂）	44,100円
上水施設用	日本水道協会規格　JWWA　K　143、厚生省令水質基準に対応		JWA(TA)工法（エポキシ樹脂）	32,800円
			ハイドロコートJW-S(TA)工法（水系樹脂）	35,100円

※上記価格は基準単価（施工面積300㎡以上・壁部）です。
※下水道施設用ライニングのC種、D種適合工法にはピンホール試験費用が含まれております。